



## Leuchte

# Lina60

04-200K-20GETD/840, W



EPD®

Sie werden das L-Click-System der Lina60 mit direkter Lichtverteilung zu schätzen wissen, das Ihnen effektiv Zeit und Geld spart. Wie das geht? Das Modul wird einfach in das Profil eingeklickt, so dass bei der Montage viel Arbeit eingespart wird. Diese Lösung verhindert auch die direkte Berührung der LED-Technik und verlängert deren Lebensdauer. Neben der hohen Leistung hat die Leuchte auch einen günstigen Preis. Sie findet ihren Einsatz in gewerblichen, sozialen und öffentlichen Räumen.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Aufbauleuchte
Abmessungen	1127 mm × 57 mm × 67 mm
Gewicht	2.5 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom*	2130 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	128 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	25.1

## Kurve



Leistungsaufnahme\* 16.6 W

Anschluss der Leuchte Weitere Möglichkeiten vom Dimmen

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

