



## Leuchte

# Lina60-S

04S-000I-50GEM3/840, S



EPD®

Sie werden das L-Click-System der Leuchte Lina60-S mit direkter Lichtverteilung zu schätzen wissen, das Ihnen effektiv Zeit und Geld spart. Wie das geht? Das Modul wird einfach in das Profil eingeklickt, so dass bei der Montage viel Arbeit eingespart wird. Diese Lösung verhindert auch die direkte Berührung der LED-Technik und verlängert deren Lebensdauer. Das Beleuchtungssystem Lina60-S lässt sich zu endlosen Linien und einer großen Formenvielfalt zusammensetzen. Neben der hohen Leistung hat die Leuchte auch einen günstigen Preis. Sie finden ihren Einsatz in kommerziellen, sozialen und öffentlichen Räumen.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Einbauleuchte
Abmessungen	2805 mm × 76 mm × 67 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom*	2370 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	122 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18,4
Leistungsaufnahme*	19,5 W
Anschluss der Leuchte	ON/OFF 3 Stunde
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

 **CE** IP 40

\*±10 %

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



## Zubehör



**04-00101, S**  
2xEndkappe - Metall,  
Klemmleiste 5-polig,  
Kabeldurchführung



**04-00200, N**  
Direkter Verbinder



**04-01200, F**  
Zubehör für Demontage  
El. Modules