



Leuchte

Lina60-S

04S-200I-30GGM/840, S



EPD®

Sie werden das L-Click-System der Leuchte Lina60-S mit direkter Lichtverteilung zu schätzen wissen, das Ihnen effektiv Zeit und Geld spart. Wie das geht? Das Modul wird einfach in das Profil eingeklickt, so dass bei der Montage viel Arbeit eingespart wird. Diese Lösung verhindert auch die direkte Berührung der LED-Technik und verlängert deren Lebensdauer. Das Beleuchtungssystem Lina60-S lässt sich zu endlosen Linien und einer großen Formenvielfalt zusammensetzen. Neben der hohen Leistung hat die Leuchte auch einen günstigen Preis. Sie findet ihren Einsatz in kommerziellen, sozialen und öffentlichen Räumen.

Typ der Montage	Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten, Schienenleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Einbau-/Aufbau-/Wand-/Pendel-/Schienenleuchte
Abmessungen	1683 mm × 57 mm × 67 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom	4090 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	110 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22.1
Leistungsaufnahme	37.2 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	EVG und Notlicht 1 Stunde
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

  IP 40

Technische Zeichnung



Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör


00-00300, N
Seilaufhängung
2000mm



00-00301, N
Seilaufhängung
4000mm



00-00302, N
Seilaufhängung
6000mm



00-00370, S
Deckenkappe
80x80x32mm



00-00600, F
Deckenhalter für
Leuchten 132-5xxK,
04-2000x, 05-2000x,
09-200x - 1 Stck.



00-20700, S
Wandhalter (2 Stk)
Lipo/Lina



04-00200, N
Direkter Verbinder



04-01200, F
Zubehör für Demontage
El. Modules



04-20101, S
2xEndkappe - Metall,
Klemmleiste 5-polig,
Kabeldurchführung



04-20103, S
2xEndkappe -
Kunststoff, Klemmleiste
5-polig,
Kabeldurchführung



04-20900, F
Satz für Einbau des
Pendelprofils



04-21303, S
angehängtes Profil mit 3-
phasen Schiene;
l=1122mm



04-21307, S
angehängtes Profil mit 3-
phasen Schiene;
l=2242mm