



Leuchte

Lina60-S

04S-200K-20GED/830, W



EPD®

Sie werden das L-Click-System der Leuchte Lina60-S mit direkter Lichtverteilung zu schätzen wissen, das Ihnen effektiv Zeit und Geld spart. Wie das geht? Das Modul wird einfach in das Profil eingeklickt, so dass bei der Montage viel Arbeit eingespart wird. Diese Lösung verhindert auch die direkte Berührung der LED-Technik und verlängert deren Lebensdauer. Das Beleuchtungssystem Lina60-S lässt sich zu endlosen Linien und einer großen Formenvielfalt zusammensetzen. Neben der hohen Leistung hat die Leuchte auch einen günstigen Preis. Sie findet ihren Einsatz in kommerziellen, sozialen und öffentlichen Räumen.

Typ der Montage	Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten, Schienenleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Einbau-/Aufbau-/Wand-/Pendel-/Schienenleuchte
Abmessungen	1122 mm × 57 mm × 67 mm
Gewicht	2.8 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	2030 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	122 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	24.9

Technische Zeichnung



Leistungsaufnahme 16.6 W \pm 10 %


Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör


00-00300, N
Seilaufhängung
2000mm



00-00301, N
Seilaufhängung
4000mm



00-00302, N
Seilaufhängung
6000mm



00-00354, K
Kabel 5x0,75 1000mm



00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm



00-00356, K
Kabel 5x0,75 4000mm



00-00357, K
Kabel 5x0,75 6000mm



00-00363, K
Kabel 5x1,5 2000mm



00-00364, K
Kabel 5x1,5 4000mm



00-00365, K
Kabel 5x1,5 6000mm



00-00366, K
Kabel 7x0,75 2000mm



00-00367, K
Kabel 7x0,75 4000mm



00-00368, K
Kabel 7x0,75 6000mm



00-00370, W
Deckenkappe
80x80x32mm



00-00500
Kabel für
Notbeleuchtung XX-
XXXX-20



00-00600, F
Deckenhalter für
Leuchten 132-5xxK,
04-2000x, 05-2000x,
09-200x - 1 Stck.



00-20700, W
Wandhalter (2 Stk)
Lipo/Lina



04-00200, N
Direkter Verbinder



04-01200, F
Zubehör für Demontage
El. Modules



04-20101, W
2xEndkappe - Metall,
Klemmleiste 5-polig,
Kabeldurchführung



04-20103, W
2xEndkappe -
Kunststoff, Klemmleiste
5-polig,
Kabeldurchführung



04-20900, F
Satz für Einbau des
Pendelprofils