



## Leuchte

# Lina60-S

04S-200K-20GGE/840, W



EPD®

Sie werden das L-Click-System der Leuchte Lina60-S mit direkter Lichtverteilung zu schätzen wissen, das Ihnen effektiv Zeit und Geld spart. Wie das geht? Das Modul wird einfach in das Profil eingeklickt, so dass bei der Montage viel Arbeit eingespart wird. Diese Lösung verhindert auch die direkte Berührung der LED-Technik und verlängert deren Lebensdauer. Das Beleuchtungssystem Lina60-S lässt sich zu endlosen Linien und einer großen Formenvielfalt zusammensetzen. Neben der hohen Leistung hat die Leuchte auch einen günstigen Preis. Sie findet ihren Einsatz in kommerziellen, sozialen und öffentlichen Räumen.

Typ der Montage	Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten, Schienenleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Einbau-/Aufbau-/Wand-/Pendel-/Schienenleuchte
Abmessungen	1122 mm × 57 mm × 67 mm
Gewicht	2.8 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom*	3270 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	132 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	26.6

## Technische Zeichnung



Leistungsaufnahme\* 24.8 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

\*±10 %

## Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**


**00-00300, N**  
Seilaufhängung  
2000mm



**00-00301, N**  
Seilaufhängung  
4000mm



**00-00302, N**  
Seilaufhängung  
6000mm



**00-00350, K**  
Kabel 3x0,75 1000mm



**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm



**00-00358, K**  
Kabel 3x0,75 4000mm



**00-00360, K**  
Kabel 3x0,75 6000mm



**00-00363, K**  
Kabel 5x1,5 2000mm



**00-00364, K**  
Kabel 5x1,5 4000mm



**00-00365, K**  
Kabel 5x1,5 6000mm



**00-00370, W**  
Deckenkappe  
80x80x32mm



**00-00500**  
Kabel für  
Notbeleuchtung XX-  
XXXX-20



**00-00600, F**  
Deckenhalter für  
Leuchten 132-5xxK,  
04-2000x, 05-2000x,  
09-200x - 1 Stck.



**00-20700, W**  
Wandhalter (2 Stk)  
Lipo/Lina



**04-00200, N**  
Direkter Verbinder



**04-01200, F**  
Zubehör für Demontage  
El. Modules



**04-20100, W**  
2xEndkappe - Metall,  
Klemmleiste 3-polig,  
Kabeldurchführung



**04-20102, W**  
2xEndkappe -  
Kunststoff, Klemmleiste  
3-polig,  
Kabeldurchführung



**04-20900, F**  
Satz für Einbau des  
Pendelprofils



**04-21303, W**  
angehängtes Profil mit 3-  
phasen Schiene;  
l=1122mm



**04-21307, W**  
angehängtes Profil mit 3-  
phasen Schiene;  
l=2242mm