



## Leuchte

# Lina60-S

04S-200K-35GEM3/830, W



EPD®

Sie werden das L-Click-System der Leuchte Lina60-S mit direkter Lichtverteilung zu schätzen wissen, das Ihnen effektiv Zeit und Geld spart. Wie das geht? Das Modul wird einfach in das Profil eingeklickt, so dass bei der Montage viel Arbeit eingespart wird. Diese Lösung verhindert auch die direkte Berührung der LED-Technik und verlängert deren Lebensdauer. Das Beleuchtungssystem Lina60-S lässt sich zu endlosen Linien und einer großen Formenvielfalt zusammensetzen. Neben der hohen Leistung hat die Leuchte auch einen günstigen Preis. Sie findet ihren Einsatz in kommerziellen, sozialen und öffentlichen Räumen.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Typ der Montage                | Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten, Schienenleuchten |
| Typ der Ausstrahlung           | Direkte  |
| Form der Leuchte               | Linear   |
| Farbe der Leuchte              | Weiss  |
| Material                       | Aluminium  |
| Lebensdauer                    | L90/B50 50 000 Stunden   |
| Garantie                       | 60 Monate  |
| Beschreibung der Leuchte       | Einbau-/Aufbau-/Wand-/Pendel-/Schienenleuchte                                  |
| Abmessungen                    | 1964 mm × 57 mm × 67 mm  |
| Gewicht                        | 5.2 kg   |
| Lichtquelle                    | LED MODUL  |
| Art der Optik                  | Opaler Diffusor  |
| Lichtstrom                     | 3560 lm ± 10 %   |
| Farbtemperatur                 | 3000 K Warm weiss  |
| Leuchtwirkungsgrad             | 137 lm/W   |
| MacAdam Lichtquelle            | 2  |
| Farbwiedergabeindex            | 80   |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 24.9   |

## Technische Zeichnung



Leistungsaufnahme 25.9 W  $\pm$  10 %

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 3 Stunden

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

## Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**


**00-00300, N**  
Seilaufhängung  
2000mm



**00-00301, N**  
Seilaufhängung  
4000mm



**00-00302, N**  
Seilaufhängung  
6000mm



**00-00370, W**  
Deckenkappe  
80x80x32mm



**00-00600, F**  
Deckenhalter für  
Leuchten 132-5xxK,  
04-2000x, 05-2000x,  
09-200x - 1 Stck.



**00-20700, W**  
Wandhalter (2 Stk)  
Lipo/Lina



**04-00200, N**  
Direkter Verbinder



**04-01200, F**  
Zubehör für Demontage  
El. Modules



**04-20101, W**  
2xEndkappe - Metall,  
Klemmleiste 5-polig,  
Kabeldurchführung



**04-20103, W**  
2xEndkappe -  
Kunststoff, Klemmleiste  
5-polig,  
Kabeldurchführung



**04-20900, F**  
Satz für Einbau des  
Pendelprofils



**04-21303, W**  
angehängtes Profil mit 3-  
phasen Schiene;  
l=1122mm



**04-21307, W**  
angehängtes Profil mit 3-  
phasen Schiene;  
l=2242mm