



Leuchte

Lina80

05-000I-20GGM3/840, S



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 60 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Einbauleuchte
Abmessungen	1142 mm × 98 mm × 84 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom*	2720 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	110 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.5
Leistungsaufnahme*	24.8 W
Anschluss der Leuchte	ON/OFF 3 Stunde
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz



*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

