



## Leuchte

# Lina80

05-000I-25GGTD/830, S



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 60 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Einbauleuchte
Abmessungen	1423 mm × 98 mm × 84 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom*	3240 lm
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	105 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.3
Leistungsaufnahme*	31 W
Anschluss der Leuchte	Weitere Möglichkeiten vom Dimmen
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz



\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

