



Leuchte

Lina80

05-000I-30GGM3/830, W



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 60 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Einbauleuchte
Abmessungen	1703 mm × 98 mm × 84 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom	3890 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	105 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.3
Leistungsaufnahme	37.2 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	EVG und Notlicht 3 Stunden
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

