



## Leuchte

# Lina80

05-000I-40GGM3/840, B



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Typ der Montage                | Einbauleuchten             |
| Typ der Ausstrahlung           | Direkte                    |
| Form der Leuchte               | Linear                     |
| Farbe der Leuchte              | Schwarz                    |
| Material                       | Aluminium                  |
| Lebensdauer                    | L90/B50 60 000 Stunden     |
| Garantie                       | 60 Monate                  |
| Beschreibung der Leuchte       | Einbauleuchte              |
| Abmessungen                    | 2264 mm × 98 mm × 84 mm    |
| Lichtquelle                    | LED MODUL                  |
| Art der Optik                  | Mikroprismatische Optik    |
| Lichtstrom                     | 5450 lm ± 10 %             |
| Farbtemperatur                 | 4000 K Kalt weiss          |
| Leuchtwirkungsgrad             | 110 lm/W                   |
| MacAdam Lichtquelle            | 2                          |
| Farbwiedergabeindex            | 80                         |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.5                       |
| Leistungsaufnahme              | 49.6 W ± 10 %              |
| Anschluss der Leuchte          | EVG und Notlicht 3 Stunden |
| Elektrische Spannung           | 220-240V                   |
| Frequenz                       | 50/60Hz                    |

  IP 40

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

