



## Leuchte

# Lina80

05-000K-10GED/840, B



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Typ der Montage                   | Einbauleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                |
| Form der Leuchte                  | Linear                 |
| Farbe der Leuchte                 | Schwarz                |
| Material                          | Aluminium              |
| Lebensdauer                       | L90/B50 60 000 Stunden |
| Garantie                          | 5 years                |
| Beschreibung der Leuchte          | Einbauleuchte          |
| Abmessungen                       | 581 mm × 98 mm × 84 mm |
| Lichtquelle                       | LED MODUL              |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor        |
| Lichtstrom*                       | 1060 lm                |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad                | 143 lm/W               |
| MacAdam Lichtquelle               | 2                      |
| Farbwiedergabeindex               | 80                     |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 23.5                   |
| Leistungsaufnahme*                | 7.4 W                  |
| Anschluss der Leuchte             | DALI                   |
| Elektrische Spannung              | 220-240V               |
| Frequenz                          | 50/60Hz                |

   IP 40

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

