



## Leuchte

# Lina80

05-000K-20GGM/840, W



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Typ der Montage                | Einbauleuchten            |
| Typ der Ausstrahlung           | Direkte                   |
| Form der Leuchte               | Linear                    |
| Farbe der Leuchte              | Weiss                     |
| Material                       | Aluminium                 |
| Lebensdauer                    | L90/B50 60 000 Stunden    |
| Garantie                       | 60 Monate                 |
| Beschreibung der Leuchte       | Einbauleuchte             |
| Abmessungen                    | 1142 mm × 98 mm × 84 mm   |
| Lichtquelle                    | LED MODUL                 |
| Art der Optik                  | Opaler Diffusor           |
| Lichtstrom                     | 3270 lm ± 10 %            |
| Farbtemperatur                 | 4000 K Kalt weiss         |
| Leuchtwirkungsgrad             | 132 lm/W                  |
| MacAdam Lichtquelle            | 2                         |
| Farbwiedergabeindex            | 80                        |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 25                        |
| Leistungsaufnahme              | 24.8 W ± 10 %             |
| Anschluss der Leuchte          | EVG und Notlicht 1 Stunde |
| Elektrische Spannung           | 220-240V                  |
| Frequenz                       | 50/60Hz                   |

⊕ CE IP 40

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

