



## Leuchte

# Lina80

05-000K-35GGM3/840, W



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage                | Einbauleuchten          |
| Typ der Ausstrahlung           | Direkte                 |
| Form der Leuchte               | Linear                  |
| Farbe der Leuchte              | Weiss                   |
| Material                       | Aluminium               |
| Lebensdauer                    | L90/B50 60 000 Stunden  |
| Garantie                       | 5 years                 |
| Beschreibung der Leuchte       | Einbauleuchte           |
| Abmessungen                    | 1984 mm × 98 mm × 84 mm |
| Lichtquelle                    | LED MODUL               |
| Art der Optik                  | Opaler Diffusor         |
| Lichtstrom*                    | 5720 lm                 |
| Farbtemperatur                 | 4000 K Kalt weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad             | 132 lm/W                |
| MacAdam Lichtquelle            | 2                       |
| Farbwiedergabeindex            | 80                      |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 25                      |
| Leistungsaufnahme*             | 43.4 W                  |
| Anschluss der Leuchte          | ON/OFF 3 Stunde         |
| Elektrische Spannung           | 220-240V                |
| Frequenz                       | 50/60Hz                 |



\*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

