



Leuchte

Lina80

05-200B-25GHE/840, W




Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Aufbauleuchte
Abmessungen	1408 mm × 80 mm × 93 mm
Gewicht	6.2 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	MP LOW UGR
Lichtstrom*	4210 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	123 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.8

Leistungsaufnahme* 34.2 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

   IP 40

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

