



Leuchte

Lina80

05-200I-30GGM/840, S




Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Typ der Montage | Aufbauleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Linear |
| Farbe der Leuchte | Silber |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L90/B50 60 000 Stunden |
| Garantie | 60 Monate |
| Beschreibung der Leuchte | Aufbauleuchte |
| Abmessungen | 1683 mm × 80 mm × 93 mm |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Mikroprismatische Optik |
| Lichtstrom | 4090 lm ± 10 % |
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 110 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 2 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.5 |
| Leistungsaufnahme | 37.2 W ± 10 % |
| Anschluss der Leuchte | EVG und Notlicht 1 Stunde |
| Elektrische Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50/60Hz |



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

