



## Leuchte

# Lina80

05-200I-40GHTD/840, B




Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Typ der Montage                | Aufbauleuchten           |
| Typ der Ausstrahlung           | Direkte                  |
| Form der Leuchte               | Linear                   |
| Farbe der Leuchte              | Schwarz                  |
| Material                       | Aluminium                |
| Lebensdauer                    | L80/B10 70 000 Stunden   |
| Garantie                       | 60 Monate                |
| Beschreibung der Leuchte       | Aufbauleuchte            |
| Abmessungen                    | 2244 mm × 80 mm × 93 mm  |
| Lichtquelle                    | LED MODUL                |
| Art der Optik                  | Mikroprismatische Optik  |
| Lichtstrom                     | 8990 lm ± 10 %           |
| Farbtemperatur                 | 4000 K Kalt weiss        |
| Leuchtwirkungsgrad             | 103 lm/W                 |
| MacAdam Lichtquelle            | 2                        |
| Farbwiedergabeindex            | 80                       |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.2                     |
| Leistungsaufnahme              | 87.6 W ± 10 %            |
| Anschluss der Leuchte          | Dimmbar DALI oder Taster |
| Elektrische Spannung           | 220-240V                 |
| Frequenz                       | 50/60Hz                  |



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

