



## Leuchte

# Lina80

05-200I-50GETD/840, S



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Typ der Montage                | Aufbauleuchten                   |
| Typ der Ausstrahlung           | Direkte                          |
| Form der Leuchte               | Linear                           |
| Farbe der Leuchte              | Silber                           |
| Material                       | Aluminium                        |
| Lebensdauer                    | L90/B50 60 000 Stunden           |
| Garantie                       | 5 years                          |
| Beschreibung der Leuchte       | Aufbauleuchte                    |
| Abmessungen                    | 2810 mm × 80 mm × 93 mm          |
| Lichtquelle                    | LED MODUL                        |
| Art der Optik                  | Mikroprismatische Optik          |
| Lichtstrom*                    | 2370 lm                          |
| Farbtemperatur                 | 4000 K Kalt weiss                |
| Leuchtwirkungsgrad             | 122 lm/W                         |
| MacAdam Lichtquelle            | 2                                |
| Farbwiedergabeindex            | 80                               |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.8                             |
| Leistungsaufnahme*             | 19.5 W                           |
| Anschluss der Leuchte          | Weitere Möglichkeiten vom Dimmen |
| Elektrische Spannung           | 220-240V                         |
| Frequenz                       | 50/60Hz                          |



\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

