



Leuchte

Lina80

05-200I-80GGE/840, W


EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage | Aufbauleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Linear |
| Farbe der Leuchte | Weiss |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L90/B50 60 000 Stunden |
| Garantie | 5 years |
| Beschreibung der Leuchte | Aufbauleuchte |
| Abmessungen | 4493 mm × 80 mm × 93 mm |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Mikroprismatische Optik |
| Lichtstrom* | 10910 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 110 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 2 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.5 |
| Leistungsaufnahme* | 99.2 W |
| Anschluss der Leuchte | ON/OFF |
| Elektrische Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50/60Hz |




 IP 40

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

