



Leuchte

Lina80

05-200K-10GETD/840, B



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

Technische Zeichnung



Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 60 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Aufbauleuchte
Abmessungen	566 mm × 80 mm × 93 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom*	1060 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	143 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.5
Leistungsaufnahme*	7.4 W
Anschluss der Leuchte	Weitere Möglichkeiten vom Dimmen
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

  IP 40

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

