



## Leuchte

# Lina80

05-200K-10GGD/840, S



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Typ der Montage                   | Aufbauleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                |
| Form der Leuchte                  | Linear                 |
| Farbe der Leuchte                 | Silber                 |
| Material                          | Aluminium              |
| Lebensdauer                       | L90/B50 60 000 Stunden |
| Garantie                          | 5 years                |
| Beschreibung der Leuchte          | Aufbauleuchte          |
| Abmessungen                       | 566 mm × 80 mm × 93 mm |
| Gewicht                           | 2.3 kg                 |
| Lichtquelle                       | LED MODUL              |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor        |
| Lichtstrom*                       | 1630 lm                |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad                | 131 lm/W               |
| MacAdam Lichtquelle               | 2                      |
| Farbwiedergabeindex               | 80                     |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 25                     |

Leistungsaufnahme\* 12.4 W

---

Anschluss der Leuchte DALI

---

Elektrische Spannung 220-240V

---

Frequenz 50/60Hz

---

   IP 40

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

