



## Leuchte

# Lina80

05-200K-10GHE/840, W



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Typ der Montage                | Aufbauleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung           | Direkte                |
| Form der Leuchte               | Linear                 |
| Farbe der Leuchte              | Weiss                  |
| Material                       | Aluminium              |
| Lebensdauer                    | L80/B10 70 000 Stunden |
| Garantie                       | 60 Monate              |
| Beschreibung der Leuchte       | Aufbauleuchte          |
| Abmessungen                    | 566 mm × 80 mm × 93 mm |
| Lichtquelle                    | LED MODUL              |
| Art der Optik                  | Opaler Diffusor        |
| Lichtstrom                     | 2670 lm ± 10 %         |
| Farbtemperatur                 | 4000 K Kalt weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad             | 122 lm/W               |
| MacAdam Lichtquelle            | 2                      |
| Farbwiedergabeindex            | 80                     |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 26.7                   |
| Leistungsaufnahme              | 21.9 W ± 10 %          |
| Anschluss der Leuchte          | EVG nicht dimmbar      |
| Elektrische Spannung           | 220-240V               |
| Frequenz                       | 50/60Hz                |



 IP 40

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

