



## Leuchte

# Lina80

05-200K-40GGM3/840, W



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

## Technische Zeichnung



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Typ der Montage                   | Aufbauleuchten             |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                    |
| Form der Leuchte                  | Linear                     |
| Farbe der Leuchte                 | Weiss                      |
| Material                          | Aluminium                  |
| Lebensdauer                       | L90/B50 60 000 Stunden     |
| Garantie                          | 60 Monate                  |
| Beschreibung der Leuchte          | Aufbauleuchte              |
| Abmessungen                       | 2244 mm × 80 mm × 93 mm    |
| Lichtquelle                       | LED MODUL                  |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor            |
| Lichtstrom                        | 6540 lm ± 10 %             |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss          |
| Leuchtwirkungsgrad                | 132 lm/W                   |
| MacAdam<br>Lichtquelle            | 2                          |
| Farbwiedergabeindex               | 80                         |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 25                         |
| Leistungsaufnahme                 | 49.6 W ± 10 %              |
| Anschluss der Leuchte             | EVG und Notlicht 3 Stunden |
| Elektrische Spannung              | 220-240V                   |
| Frequenz                          | 50/60Hz                    |

⊕ CE IP 40

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

