



Leuchte

Lina80

05-500B-60GHD/830, B



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	3371 mm × 80 mm × 93 mm
Gewicht	14.6 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik niedrige UGR
Lichtstrom	9540 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	116 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.6

Leistungsaufnahme 82.5 W \pm 10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

 **CE** IP 40

Zum Herunterladen[Montageanleitung](#)[Fotografie](#)