



## Leuchte

# Lina80

05-500I-15GGTD/840, S



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

## Technische Zeichnung



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Typ der Montage          | Pendelleuchten           |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                  |
| Form der Leuchte         | Linear                   |
| Farbe der Leuchte        | Silber                   |
| Material                 | Aluminium                |
| Lebensdauer              | L90/B50 60 000 Stunden   |
| Garantie                 | 60 Monate                |
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte            |
| Abmessungen              | 842 mm × 80 mm × 93 mm   |
| Lichtquelle              | LED MODUL                |
| Art der Optik            | Mikroprismatische Optik  |
| Lichtstrom               | 2040 lm ± 10 %           |
| Farbtemperatur           | 4000 K Kalt weiss        |
| Leuchtwirkungsgrad       | 110 lm/W                 |
| MacAdam                  | 2                        |
| Lichtquelle              |                          |
| Farbwiedergabeindex      | 80                       |
| UGR max. X=4H            | 20.5                     |
| Y=8H, ρ=70,50,20         |                          |
| Leistungsaufnahme        | 18.6 W ± 10 %            |
| Anschluss der Leuchte    | Dimmbar DALI oder Taster |
| Elektrische Spannung     | 220-240V                 |
| Frequenz                 | 50/60Hz                  |

⊕ CE IP 40

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

