



Leuchte

# Lina80

05-500I-35GGTD/830, W



Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

## Technische Zeichnung



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Typ der Montage          | Pendelleuchten                   |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                          |
| Form der Leuchte         | Linear                           |
| Farbe der Leuchte        | Weiss                            |
| Material                 | Aluminium                        |
| Lebensdauer              | L90/B50 60 000 Stunden           |
| Garantie                 | 5 years                          |
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte                    |
| Abmessungen              | 1969 mm × 80 mm × 93 mm          |
| Lichtquelle              | LED MODUL                        |
| Art der Optik            | Mikroprismatische Optik          |
| Lichtstrom*              | 4540 lm                          |
| Farbtemperatur           | 3000 K Warm weiss                |
| Leuchtwirkungsgrad       | 105 lm/W                         |
| MacAdam                  | 2                                |
| Lichtquelle              |                                  |
| Farbwiedergabeindex      | 80                               |
| UGR max. X=4H            | 20.3                             |
| Y=8H, ρ=70,50,20         |                                  |
| Leistungsaufnahme*       | 43.4 W                           |
| Anschluss der Leuchte    | Weitere Möglichkeiten vom Dimmen |
| Elektrische Spannung     | 220-240V                         |
| Frequenz                 | 50/60Hz                          |

 **CE** IP 40

\*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

