



## Leuchte

# Lina80

05-500I-50GHD/830, B



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

## Technische Zeichnung



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage          | Pendelleuchten          |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                 |
| Form der Leuchte         | Linear                  |
| Farbe der Leuchte        | Schwarz                 |
| Material                 | Aluminium               |
| Lebensdauer              | L80/B10 70 000 Stunden  |
| Garantie                 | 60 Monate               |
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte           |
| Abmessungen              | 2810 mm × 80 mm × 93 mm |
| Lichtquelle              | LED MODUL               |
| Art der Optik            | Mikroprismatische Optik |
| Lichtstrom               | 10700 lm ± 10 %         |
| Farbtemperatur           | 3000 K Warm weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad       | 98 lm/W                 |
| MacAdam                  | 2                       |
| Lichtquelle              |                         |
| Farbwiedergabeindex      | 80                      |
| UGR max. X=4H            | 22.1                    |
| Y=8H, ρ=70,50,20         |                         |
| Leistungsaufnahme        | 109.5 W ± 10 %          |
| Anschluss der Leuchte    | DALI dimmbar            |
| Elektrische Spannung     | 220-240V                |
| Frequenz                 | 50/60Hz                 |



 IP 40

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

