



## Leuchte

# Lina80

05-530M-20GEE/840, S



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	1127 mm × 80 mm × 93 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Matter Parabolraster
Lichtstrom*	2910 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	118 lm/W
MacAdam	2
Lichtquelle	
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H	16.3
Y=8H, ρ=70,50,20	
Leistungsaufnahme*	24.6 W
Anschluss der Leuchte	ON/OFF
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

   IP 20

\*±10 %

# Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

