



## Leuchte

# Lina80

05-530M-25GGE/840, S



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

## Technische Zeichnung



|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage                   | Pendelleuchten          |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                 |
| Form der Leuchte                  | Linear                  |
| Farbe der Leuchte                 | Silber                  |
| Material                          | Aluminium               |
| Lebensdauer                       | L90/B50 50 000 Stunden  |
| Garantie                          | 60 Monate               |
| Beschreibung der Leuchte          | Pendelleuchte           |
| Abmessungen                       | 1408 mm × 80 mm × 93 mm |
| Lichtquelle                       | LED MODUL               |
| Art der Optik                     | Matter Parabolraster    |
| Lichtstrom                        | 4730 lm ± 10 %          |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad                | 112 lm/W                |
| MacAdam<br>Lichtquelle            | 2                       |
| Farbwiedergabeindex               | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.2                    |
| Leistungsaufnahme                 | 42.2 W ± 10 %           |
| Anschluss der Leuchte             | EVG nicht dimmbar       |
| Elektrische Spannung              | 220-240V                |
| Frequenz                          | 50/60Hz                 |




 IP 20

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

