



Leuchte

Lina80-S

05S-000K-30GEM3/830, S



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

Technische Zeichnung



Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 60 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Einbauleuchte
Abmessungen	1683 mm × 98 mm × 84 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	3050 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	137 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.4
Leistungsaufnahme	22.2 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	EVG und Notlicht 3 Stunden
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

⊕ CE IP 40

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör



00-00101, S
2xEndkappe - Metall,
Klemmleiste 5-polig,
Kabeldurchführung;
Lipo80



00-00200, N
Direkter Verbinder



00-01200, F
Zubehör für Demontage
El. Modules