


Leuchte

Lina80-S

05S-000K-40GGD/830, W


EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

Technische Zeichnung


Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 60 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Einbauleuchte
Abmessungen	2244 mm × 98 mm × 84 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	6230 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	126 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	24.9
Leistungsaufnahme	49.6 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	DALI dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör



00-00101, W
2xEndkappe - Metall,
Klemmleiste 5-polig,
Kabeldurchführung;
Lipo80



00-00200, N
Direkter Verbinder



00-01200, F
Zubehör für Demontage
El. Modules