



Leuchte

Lina80-S

05S-200B-35GHE/840, W



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

Typ der Montage Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Linear

Farbe der Leuchte Weiss

Material Aluminium

Lebensdauer L90/B50 50 000 Stunden

Garantie 5 years

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Wand-/Pendelleuchte

Abmessungen 1964 mm × 80 mm × 93 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik MP LOW UGR

Lichtstrom* 5830 lm

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 121 lm/W

MacAdam 2

Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

Leistungsaufnahme* 48 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

 **CE** IP 40

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

