



## Leuchte

# Lina80-S

05S-200I-30GEM/840, W



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten, Schienenleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 60 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Einbau-/Aufbau-/Wand-/Pendel-/Schienenleuchte
Abmessungen	1683 mm × 80 mm × 93 mm
Gewicht	6.4 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom	1420 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	121 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.8

Leistungsaufnahme 11.7 W  $\pm$  10 %

---

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 1 Stunde

---

Elektrische Spannung 220-240V

---

Frequenz 50/60Hz

---

 **CE** IP 40

## Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**00-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**00-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**00-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, W**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-00600, F**  
 Deckenhalter für  
 Leuchten 132-5xxK,  
 04-2000x, 05-2000x,  
 09-200x - 1 Stck.

**00-01200, F**  
 Zubehör für Demontage  
 El. Modules

**00-20101, W**  
 2xEndkappe - Metall,  
 Klemmleiste 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20103, W**  
 2xEndkappe -  
 Kunststoff, Klemmleiste  
 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20700, W**  
 Wandhalter (2 Stk)  
 Lipo/Lina

**00-20900, F**  
 Satz für Einbau des  
 Pendelprofils

**00-21300, W**  
 Lipo80-S, Lina80-S -  
 angehängtes Profil mit 3-  
 phasen Schiene;  
 l=1122mm

**00-21301, W**  
 Lipo80-S, Lina80-S -  
 angehängtes Profil mit 3-  
 phasen Schiene;  
 l=2242mm

**00-51300, W**  
 Set für Aufhängung in  
 3Ph-Schiene für nicht  
 dimmbare Leuchten

**00-51301, W**  
 Set für Aufhängung in  
 3Ph-Schiene für  
 dimmbare Leuchten