



Leuchte

Lina80-S

05S-200I-35GGM3/840, W



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

Technische Zeichnung



Typ der Montage	Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten, Schienenleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 60 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Einbau-/Aufbau-/Wand-/Pendel-/Schienenleuchte
Abmessungen	1964 mm × 80 mm × 93 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom*	4770 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	110 lm/W
MacAdam	2
Lichtquelle	
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H	20.5
Y=8H, ρ=70,50,20	
Leistungsaufnahme*	43.4 W
Anschluss der Leuchte	ON/OFF 3 Stunde
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

  IP 40

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör

00-00200, N
Direkter Verbinder

00-00300, N
Seilaufhängung
2000mm

00-00301, N
Seilaufhängung
4000mm

00-00302, N
Seilaufhängung
6000mm

00-00363, K
Kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
Kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
Kabel 5x1,5 6000mm

00-00370, W
Deckenkappe
80x80x32mm

00-00600, F
Deckenhalter für
Leuchten 132-5xxK,
04-2000x, 05-2000x,
09-200x - 1 Stck.

00-01200, F
Zubehör für Demontage
El. Modules

00-20101, W
2xEndkappe - Metall,
Klemmleiste 5-polig,
Kabeldurchführung;
Lipo80/Lina80

00-20103, W
2xEndkappe -
Kunststoff, Klemmleiste
5-polig,
Kabeldurchführung;
Lipo80/Lina80

00-20700, W
Wandhalter (2 Stk)
Lipo/Lina

00-20900, F
Satz für Einbau des
Pendelprofils

00-21300, W
Lipo80-S, Lina80-S -
angehängtes Profil mit 3-
phasen Schiene;
l=1122mm

00-21301, W
Lipo80-S, Lina80-S -
angehängtes Profil mit 3-
phasen Schiene;
l=2242mm

00-51300, W
Set für Aufhängung in
3Ph-Schiene für nicht
dimmbare Leuchten

00-51301, W
Set für Aufhängung in
3Ph-Schiene für
dimmbare Leuchten