



Leuchte

Lina80-S

05S-200I-50GGTD/840, S



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Typ der Montage | Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten, Schienenleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Linear |
| Farbe der Leuchte | Silber |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L90/B50 60 000 Stunden |
| Garantie | 60 Monate |
| Beschreibung der Leuchte | Einbau-/Aufbau-/Wand-/Pendel-/Schienenleuchte |
| Abmessungen | 2805 mm × 80 mm × 93 mm |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Mikroprismatische Optik |
| Lichtstrom | 6820 lm ± 10 % |
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 110 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 2 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.5 |
| Leistungsaufnahme | 62 W ± 10 % |
| Anschluss der Leuchte | Dimmbar DALI oder Taster |
| Elektrische Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50/60Hz |

  IP 40

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör

00-00200, N
 Direkter Verbinder

00-00300, N
 Seilaufhängung
 2000mm

00-00301, N
 Seilaufhängung
 4000mm

00-00302, N
 Seilaufhängung
 6000mm

00-00354, K
 Kabel 5x0,75 1000mm

00-00355, K
 Kabel 5x0,75 2000mm

00-00356, K
 Kabel 5x0,75 4000mm

00-00357, K
 Kabel 5x0,75 6000mm

00-00363, K
 Kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
 Kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
 Kabel 5x1,5 6000mm

00-00366, K
 Kabel 7x0,75 2000mm

00-00367, K
 Kabel 7x0,75 4000mm

00-00368, K
 Kabel 7x0,75 6000mm

00-00370, S
 Deckenkappe
 80x80x32mm

00-00600, F
 Deckenhalter für
 Leuchten 132-5xxK,
 04-2000x, 05-2000x,
 09-200x - 1 Stck.

00-01200, F
 Zubehör für Demontage
 El. Modules

00-20101, S
 2xEndkappe - Metall,
 Klemmleiste 5-polig,
 Kabeldurchführung;
 Lipo80/Lina80

00-20103, S
 2xEndkappe -
 Kunststoff, Klemmleiste
 5-polig,
 Kabeldurchführung;
 Lipo80/Lina80

00-20700, S
 Wandhalter (2 Stk)
 Lipo/Lina

00-20900, F
 Satz für Einbau des
 Pendelprofils

00-21300, S
 Lipo80-S, Lina80-S -
 angehängtes Profil mit 3-
 phasen Schiene;
 l=1122mm

00-21301, S
 Lipo80-S, Lina80-S -
 angehängtes Profil mit 3-
 phasen Schiene;
 l=2242mm

00-51300, S
 Set für Aufhängung in
 3Ph-Schiene für nicht
 dimmbare Leuchten

00-51301, S
 Set für Aufhängung in
 3Ph-Schiene für
 dimmbare Leuchten