



## Leuchte

# Lina80-S

05S-200K-35GGTD/830, B



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

## Technische Zeichnung



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ der Montage                   | Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten, Schienenleuchten |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte  |
| Form der Leuchte                  | Linear   |
| Farbe der Leuchte                 | Schwarz  |
| Material                          | Aluminium  |
| Lebensdauer                       | L90/B50 60 000 Stunden   |
| Garantie                          | 5 years  |
| Beschreibung der Leuchte          | Einbau-/Aufbau-/Wand-/Pendel-/Schienenleuchte                                  |
| Abmessungen                       | 1964 mm × 80 mm × 93 mm  |
| Lichtquelle                       | LED MODUL  |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor  |
| Lichtstrom*                       | 5450 lm  |
| Farbtemperatur                    | 3000 K Warm weiss  |
| Leuchtwirkungsgrad                | 126 lm/W   |
| MacAdam<br>Lichtquelle            | 2  |
| Farbwiedergabeindex               | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 24.9   |
| Leistungsaufnahme*                | 43.4 W   |
| Anschluss der Leuchte             | Weitere Möglichkeiten vom Dimmen   |
| Elektrische Spannung              | 220-240V   |
| Frequenz                          | 50/60Hz  |

  IP 40

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**00-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**00-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**00-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**00-00354, K**  
 Kabel 5x0,75 1000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 Kabel 5x0,75 4000mm

**00-00357, K**  
 Kabel 5x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00366, K**  
 Kabel 7x0,75 2000mm

**00-00367, K**  
 Kabel 7x0,75 4000mm

**00-00368, K**  
 Kabel 7x0,75 6000mm

**00-00370, B**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-00600, F**  
 Deckenhalter für  
 Leuchten 132-5xxK,  
 04-2000x, 05-2000x,  
 09-200x - 1 Stck.

**00-01200, F**  
 Zubehör für Demontage  
 El. Modules

**00-20101, B**  
 2xEndkappe - Metall,  
 Klemmleiste 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20103, B**  
 2xEndkappe -  
 Kunststoff, Klemmleiste  
 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20700, B**  
 Wandhalter (2 Stk)  
 Lipo/Lina

**00-20900, F**  
 Satz für Einbau des  
 Pendelprofils

**00-21300, B**  
 Lipo80-S, Lina80-S -  
 angehängtes Profil mit 3-  
 phasen Schiene;  
 l=1122mm

**00-21301, B**  
 Lipo80-S, Lina80-S -  
 angehängtes Profil mit 3-  
 phasen Schiene;  
 l=2242mm

**00-51300, B**  
 Set für Aufhängung in  
 3Ph-Schiene für nicht  
 dimmbare Leuchten

**00-51301, B**  
 Set für Aufhängung in  
 3Ph-Schiene für  
 dimmbare Leuchten