



## Leuchte

# Lina80-S

05S-230M-40GEE/840, B



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten, Schienenleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Einbau-/Aufbau-/Wand-/Pendel-/Schienenleuchte
Abmessungen	2249 mm × 80 mm × 93 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Matter Parabolraster
Lichtstrom	5830 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	118 lm/W
MacAdam	2
Lichtquelle	
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H	16.3
Y=8H, ρ=70,50,20	
Leistungsaufnahme	49.2 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	EVG nicht dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

  IP 20

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

