



## Leuchte

# Ilbi


108-301K-20GEE/830, B



Als sich Matúš Opálka für einen Monat in seinem Studio einschloss, warteten wir gespannt auf seine Ideen. Er kam mit einer Beleuchtung, die im Raum sehr leicht und zugleich luxuriös wirkt. Dank der indirekten Strahlung auf beide Seiten entsteht ein angenehmes weiches Licht mit einstellbarer Intensität. Das ALU-Profil bestückten wir mit LED-Boards einer hohen Leistung. Die Wandleuchte bieten wir in schwarz, silbern und weiß an. Die Leuchte ist das Richtige, wenn Sie eine Beleuchtung für Besprechungsräume, Gänge, Hallen, für Konferenz- und Gesellschaftssäle suchen.

Design Matúš Opálka

## Technische Zeichnung



Typ der Montage Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Indirekte

Form der Leuchte Linear

Farbe der Leuchte Schwarz

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 5 years

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Wand-/Pendelleuchte

Produktbeschreibung selbständige Leuchte

Abmessungen 616 mm × 37 mm × 106 mm

Gewicht 2 kg

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Opaler Diffusor

Lichtstrom\* 2260 lm

Farbtemperatur 3000 K Warm weiss

Leuchtwirkungsgrad 117 lm/W

MacAdam 3

Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

## Kurve



Leistungsaufnahme\* 19.3 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

\*±10 %

## Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör****00-00350, K**  
Kabel 3x0,75 1000mm**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm**00-00370, B**  
Deckenkappe  
80x80x32mm**01-0007, N**  
Seilaufhängung  
2000mm**108-0002, F**  
Wandaufhängung -  
108-301K