



Leuchte

Ilbi

108-301K-50GEE/840, W



Als sich Matúš Opálka für einen Monat in seinem Studio einschloss, warteten wir gespannt auf seine Ideen. Er kam mit einer Beleuchtung, die im Raum sehr leicht und zugleich luxuriös wirkt. Dank der indirekten Strahlung auf beide Seiten entsteht ein angenehmes weiches Licht mit einstellbarer Intensität. Das ALU-Profil bestückten wir mit LED-Boards einer hohen Leistung. Die Wandleuchte bieten wir in schwarz, silbern und weiß an. Die Leuchte ist das Richtige, wenn Sie eine Beleuchtung für Besprechungsräume, Gänge, Hallen, für Konferenz- und Gesellschaftssäle suchen.

Design Matúš Opálka

Technische Zeichnung



Typ der Montage Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Indirekte

Form der Leuchte Linear

Farbe der Leuchte Weiss

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Wand-/Pendelleuchte

Produktbeschreibung selbständige Leuchte

Abmessungen 1456 mm × 37 mm × 106 mm

Gewicht 4.5 kg

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Opaler Diffusor

Lichtstrom 5930 lm ± 10 %

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 123 lm/W

MacAdam 3

Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

Leistungsaufnahme 48.3 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

  IP 20

Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör**00-00350, K**
Kabel 3x0,75 1000mm**00-00352, K**
Kabel 3x0,75 2000mm**00-00354, K**
Kabel 5x0,75 1000mm**00-00355, K**
Kabel 5x0,75 2000mm**00-00370, W**
Deckenkappe
80x80x32mm**01-0007, N**
Seilaufhängung
2000mm**108-0002, F**
Wandaufhängung -
108-301K