


**Leuchte**

# Lina80

11-501B-30GHD/830, W


**EPD®**

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

**Technische Zeichnung**


|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Typ der Montage                   | Pendelleuchten                       |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte/indirekte                    |
| Form der Leuchte                  | Linear                               |
| Farbe der Leuchte                 | Weiss                                |
| Material                          | Aluminium                            |
| Lebensdauer                       | L90/B50 50 000 Stunden               |
| Garantie                          | 60 Monate                            |
| Beschreibung der Leuchte          | Pendelleuchte                        |
| Abmessungen                       | 1688 mm × 80 mm × 93 mm              |
| Gewicht                           | 5.7 kg                               |
| Lichtquelle                       | LED MODUL                            |
| Art der Optik                     | Mikroprismatische Optik niedrige UGR |
| Lichtstrom                        | 8230 lm ± 10 %                       |
| Farbtemperatur                    | 3000 K Warm weiss                    |
| Leuchtwirkungsgrad                | 119 lm/W                             |
| MacAdam Lichtquelle               | 2                                    |
| Farbwiedergabeindex               | 80                                   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 15.5                                 |

## Kurve



Leistungsaufnahme 69.4 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE  IP 40

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

