



## Leuchte

# Lina80

11-501K-40GEM3/830, W



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

## Technische Zeichnung



|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage                   | Pendelleuchten          |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte/indirekte       |
| Form der Leuchte                  | Linear                  |
| Farbe der Leuchte                 | Weiss                   |
| Material                          | Aluminium               |
| Lebensdauer                       | L90/B50 50 000 Stunden  |
| Garantie                          | 5 years                 |
| Beschreibung der Leuchte          | Pendelleuchte           |
| Abmessungen                       | 2249 mm × 80 mm × 93 mm |
| Lichtquelle                       | LED MODUL               |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor         |
| Lichtstrom*                       | 6680 lm                 |
| Farbtemperatur                    | 3000 K Warm weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad                | 131 lm/W                |
| MacAdam                           | 2                       |
| Lichtquelle                       |                         |
| Farbwiedergabeindex               | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.2                    |
| Leistungsaufnahme*                | 51.1 W                  |
| Anschluss der Leuchte             | ON/OFF 3 Stunde         |
| Elektrische Spannung              | 220-240V                |
| Frequenz                          | 50/60Hz                 |

  IP 40

\*±10 %

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

