


Leuchte

Lina80

11-531M-30GEE/840, S


EPD[®]

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

Technische Zeichnung


Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	1688 mm × 80 mm × 93 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Matter Parabolraster
Lichtstrom*	6750 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	121 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.3
Leistungsaufnahme*	55.6 W
Anschluss der Leuchte	ON/OFF
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz




IP 20

*±10 %

Kurve



Zum Herunterladen[Montageanleitung](#)[Fotografie](#)