



Leuchte


Kvado

119-214I-10GEE/830, E



Die Leuchten der Kvado-Familie sind aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und mit direkter und direktindirekter Ausstrahlung erhältlich. Mit ihrer schlichten Form und der hochwertigen Verarbeitung fügen sich die Leuchten problemlos in jeden Raum ein. Die Leuchten können Opaldiffusor oder mikroprismatische Optik kombinieren. Dadurch können sie in Verwaltungsgebäuden, Einkaufszentren, öffentlichen Räumen oder Wohnhäusern eingesetzt werden. Leuchten mit Pendel- oder AufbauMontage können in verschiedenen Farben nach unserer Halla RALFarbpalette lackiert werden.

Technische Zeichnung



| | |
|-----------------|--|
| Typ der Montage | Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten |
|-----------------|--|

| | |
|----------------------|---------|
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
|----------------------|---------|

| | |
|------------------|--------|
| Form der Leuchte | Eckige |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------|----------|
| Farbe der Leuchte | Eloxiert |
|-------------------|----------|

| | |
|----------|-----------|
| Material | Aluminium |
|----------|-----------|

| | |
|-------------|------------------------|
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
|-------------|------------------------|

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 5 years |
|----------|---------|

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Beschreibung der Leuchte | Aufbau-/Wand-/Pendelleuchte |
|--------------------------|-----------------------------|

| | |
|-------------|-------------------------|
| Abmessungen | 350 mm × 350 mm × 70 mm |
|-------------|-------------------------|

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 3.2 kg |
|---------|--------|

| | |
|-------------|-----------|
| Lichtquelle | LED MODUL |
|-------------|-----------|

| | |
|---------------|-------------------------|
| Art der Optik | Mikroprismatische Optik |
|---------------|-------------------------|

| | |
|-------------|---------|
| Lichtstrom* | 1110 lm |
|-------------|---------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
|----------------|-------------------|

| | |
|--------------------|---------|
| Leuchtwirkungsgrad | 90 lm/W |
|--------------------|---------|

| | |
|---------|---|
| MacAdam | 3 |
|---------|---|

| | |
|-------------|--|
| Lichtquelle | |
|-------------|--|

| | |
|---------------------|----|
| Farbwiedergabeindex | 80 |
|---------------------|----|

| | |
|---------------|------|
| UGR max. X=4H | 16.3 |
|---------------|------|

| | |
|------------------|--|
| Y=8H, ρ=70,50,20 | |
|------------------|--|

Leistungsaufnahme* 12.4 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

   IP 20

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör

00-00333, S
Seilaufhängungsset- 4
Seile 2000mm, Kabel
5x0,75mm, Baldachin



00-00340, S
Seilaufhängungsset- 4
Seile 4000mm, Kabel
5x0,75mm, Baldachin



00-00344, S
Seilaufhängungsset- 4
Seile 6000mm, Kabel
5x0,75mm, Baldachin



19-0009, S
Distanzteile für
Quadratleuchten und
Rundleuchten Ø 370 mm