



## Leuchte

# Kvado

119-214I-90GEM/840, E



Die Leuchten der Kvado-Familie sind aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und mit direkter und direktindirekter Ausstrahlung erhältlich. Mit ihrer schlichten Form und der hochwertigen Verarbeitung fügen sich die Leuchten problemlos in jeden Raum ein. Die Leuchten können Opaldiffusor oder mikroprismatische Optik kombinieren. Dadurch können sie in Verwaltungsgebäuden, Einkaufszentren, öffentlichen Räumen oder Wohnhäusern eingesetzt werden. Leuchten mit Pendel- oder AufbauMontage können in verschiedenen Farben nach unserer Halla RALFarbpalette lackiert werden.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Eckige

Farbe der Leuchte Eloxiert

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen 900 mm × 900 mm × 70 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Mikroprismatische Optik

Lichtstrom 8630 lm ± 10 %

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 113 lm/W

MacAdam 3  
Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 16.6  
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme 76.7 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

## Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00333, S**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 2000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin



**00-00340, S**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 4000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin



**00-00344, S**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 6000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin



**19-0009, S**  
Distanzteile für  
Quadratleuchten und  
Rundleuchten Ø 370 mm