



## Leuchte

# Kvado

119-214K-40GED/830, E



Die Leuchten der Kvado-Familie sind aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und mit direkter und direktindirekter Ausstrahlung erhältlich. Mit ihrer schlichten Form und der hochwertigen Verarbeitung fügen sich die Leuchten problemlos in jeden Raum ein. Die Leuchten können Opaldiffusor oder mikroprismatische Optik kombinieren. Dadurch können sie in Verwaltungsgebäuden, Einkaufszentren, öffentlichen Räumen oder Wohnhäusern eingesetzt werden. Leuchten mit Pendel- oder AufbauMontage können in verschiedenen Farben nach unserer Halla RALFarbpalette lackiert werden.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten
-----------------	--

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Form der Leuchte	Eckige
------------------	--------

Farbe der Leuchte	Eloxiert
-------------------	----------

Material	Aluminium
----------	-----------

Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	60 Monate
----------	-----------

Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Wand-/Pendelleuchte
--------------------------	-----------------------------

Abmessungen	600 mm × 600 mm × 70 mm
-------------	-------------------------

Gewicht	8 kg
---------	------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Opaler Diffusor
---------------	-----------------

Lichtstrom	4510 lm ± 10 %
------------	----------------

Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	132 lm/W
--------------------	----------

MacAdam	3
---------	---

Lichtquelle	
-------------	--

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

UGR max. X=4H	21.4
---------------	------

Y=8H, ρ=70,50,20	
------------------	--

Leistungsaufnahme 34.1 W  $\pm$  10 %

---

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

---

Elektrische Spannung 220-240V

---

Frequenz 50/60Hz

---

  IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



## Zubehör



**00-00333, S**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 2000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin



**00-00340, S**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 4000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin



**00-00344, S**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 6000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin



**19-0009, S**  
Distanzteile für  
Quadratleuchten und  
Rundleuchten Ø 370 mm