



## Leuchte

# Kvado

119-224K-40GEE/830, B



Die Leuchten der Kvado-Familie sind aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und mit direkter und direktindirekter Ausstrahlung erhältlich. Mit ihrer schlichten Form und der hochwertigen Verarbeitung fügen sich die Leuchten problemlos in jeden Raum ein. Die Leuchten können Opaldiffusor oder mikroprismatische Optik kombinieren. Dadurch können sie in Verwaltungsgebäuden, Einkaufszentren, öffentlichen Räumen oder Wohnhäusern eingesetzt werden. Leuchten mit Pendel- oder AufbauMontage können in verschiedenen Farben nach unserer Halla RALFarbpalette lackiert werden.

## Technische Zeichnung



|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Typ der Montage                   | Aufbauleuchten, Pendelleuchten |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                        |
| Form der Leuchte                  | Eckige                         |
| Farbe der Leuchte                 | Schwarz                        |
| Material                          | Aluminium                      |
| Lebensdauer                       | L80/B20 50 000 Stunden         |
| Garantie                          | 5 years                        |
| Beschreibung der Leuchte          | Aufbau-/Pendelleuchte          |
| Abmessungen                       | 1200 mm × 350 mm × 70 mm       |
| Gewicht                           | 9.7 kg                         |
| Lichtquelle                       | LED MODUL                      |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor                |
| Lichtstrom*                       | 4330 lm                        |
| Farbtemperatur                    | 3000 K Warm weiss              |
| Leuchtwirkungsgrad                | 127 lm/W                       |
| MacAdam<br>Lichtquelle            | 3                              |
| Farbwiedergabeindex               | 80                             |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 21.8                           |

Leistungsaufnahme\* 34.1 W

---

Anschluss der Leuchte ON/OFF

---

Elektrische Spannung 220-240V

---

Frequenz 50/60Hz

---

   IP 20

\*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



## Zubehör



**00-00333, B**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 2000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin



**00-00340, B**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 4000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin



**00-00344, B**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 6000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin



**19-0009, B**  
Distanzteile für  
Quadratleuchten und  
Rundleuchten Ø 370 mm