


Leuchte

Lina80-S

11S-501B-10GHD/830, W


EPD[®]

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

Technische Zeichnung


Typ der Montage	Wandleuchten, Pendelleuchten
-----------------	------------------------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
----------------------	-------------------

Form der Leuchte	Linear
------------------	--------

Farbe der Leuchte	Weiss
-------------------	-------

Material	Aluminium
----------	-----------

Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	5 years
----------	---------

Beschreibung der Leuchte	Wand-/Pendelleuchte
--------------------------	---------------------

Abmessungen	561 mm × 80 mm × 93 mm
-------------	------------------------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	MP LOW UGR
---------------	------------

Lichtstrom*	1650 lm
-------------	---------

Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	117 lm/W
--------------------	----------

MacAdam	2
---------	---

Lichtquelle	
-------------	--

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

Leistungsaufnahme*	14.1 W
--------------------	--------

Anschluss der Leuchte	DALI
-----------------------	------

Elektrische Spannung	220-240V
----------------------	----------

Frequenz	50/60Hz
----------	---------



*±10 %

Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

