



Leuchte

Lina80-S

11S-501B-25GHD/840, S



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

Technische Zeichnung



Typ der Montage Wandleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte/indirekte

Form der Leuchte Linear

Farbe der Leuchte Silber

Material Aluminium

Lebensdauer L90/B50 50 000 Stunden

Garantie 5 years

Beschreibung der Leuchte Wand-/Pendelleuchte

Abmessungen 1403 mm × 80 mm × 93 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik MP LOW UGR

Lichtstrom* 6970 lm

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 124 lm/W

MacAdam 2
Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 15.9
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme* 56.3 W

Anschluss der Leuchte DALI


Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

*±10 %

Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

