



Leuchte


Lina80-S

11S-501B-35GGE/840, B


EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

Technische Zeichnung



Typ der Montage Wandleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte/indirekte

Form der Leuchte Linear

Farbe der Leuchte Schwarz

Material Aluminium

Lebensdauer L90/B50 50 000 Stunden

Garantie 5 years

Beschreibung der Leuchte Wand-/Pendelleuchte

Abmessungen 1964 mm × 80 mm × 93 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik MP PRO UGR

Lichtstrom* 8970 lm

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 133 lm/W

MacAdam 2
Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 15.4
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme* 67.2 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör



00-00200, N
Direkter Verbinder



00-00300, N
Seilaufhängung
2000mm



00-00301, N
Seilaufhängung
4000mm



00-00302, N
Seilaufhängung
6000mm



00-00352, K
Kabel 3x0,75 2000mm



00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm




00-00356, K
Kabel 5x0,75 4000mm



00-00358, K
Kabel 3x0,75 4000mm



00-00360, K
Kabel 3x0,75 6000mm



00-00363, K
Kabel 5x1,5 2000mm



00-00364, K
Kabel 5x1,5 4000mm



00-00365, K
Kabel 5x1,5 6000mm



00-00370, B
Deckenkappe
80x80x32mm



00-01200, F
Zubehör für Demontage
El. Modules



00-20101, B
2xEndkappe - Metall,
Klemmleiste 5-polig,
Kabeldurchführung;
Lipo80/Lina80



00-20103, B
2xEndkappe -
Kunststoff, Klemmleiste
5-polig,
Kabeldurchführung;
Lipo80/Lina80



00-20700, B
Wandhalter (2 Stk)
Lipo/Lina



00-51300, B
Set für Aufhängung in
3Ph-Schiene für nicht
dimmbare Leuchten