



Typ der Montage Wandleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte/indirekte

Form der Leuchte Linear

Farbe der Leuchte Schwarz

Material Aluminium

Lebensdauer L90/B50 50 000 Stunden

Garantie 5 years

Beschreibung der Leuchte Wand-/Pendelleuchte

Abmessungen 2244 mm × 80 mm × 93 mm

Gewicht 10 kg

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik MP LOW UGR

Lichtstrom\* 12210 lm

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 126 lm/W

MacAdam 2

Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 15.4

Y=8H, ρ=70,50,20

Leuchte


# Lina80-S

11S-501B-40GHD/840, B



Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

## Technische Zeichnung



## Kurve



Leistungsaufnahme\* 97.2 W

Anschluss der Leuchte DALI

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

\*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

