



Leuchte

Lina80-S

11S-531M-30GGE/840, S



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

Technische Zeichnung




| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage | Pendelleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte/indirekte |
| Form der Leuchte | Linear |
| Farbe der Leuchte | Silber |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L90/B50 50 000 Stunden |
| Garantie | 5 years |
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte |
| Abmessungen | 1688 mm × 80 mm × 93 mm |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Matter Parabolraster |
| Lichtstrom* | 8120 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 103 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 2 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.2 |
| Leistungsaufnahme* | 78.6 W |
| Anschluss der Leuchte | ON/OFF |
| Elektrische Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50/60Hz |

  IP 20

*±10 %

Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

